

7. OPRAWKI**OPRAWKI
NAKRĘTKI
ŁĄCZNIKI
WYŁĄCZNIKI**

Osobną grupę materiałów tworzą oprawki, nakrętki do ich mocowania, małe jednopolowe łączniki i przełączniki, do szerokiego zastosowania do 2A. Oprawki oferowane są z gwintem E27 i E14 w dwóch kolorach, do zwykłych żarówek, oraz specjalne oprawki do żarników i oświetlenia halogenowego.

OPRAWKI

Normy: EN 60238

OPRAWKI

Max. 2,5 mm² przewód



gładka karbowana karbowana z pierścieniem

Z plastikowym gwintem

| Oprawki | Opis | Kolor | Opakowanie | Nr katalog. |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| E14 | Gładka | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.2000LGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.2000LG |
| | Karbowana | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.2000FGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.2000FG |
| | Karbowana z pierścieniem | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.2000FCGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.2000FCG |
| E27 | Gładka | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.6000LGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.6000LG |
| | Karbowana | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.6000FGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.6000FG |
| | Karbowana z pierścieniem | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.6000FCGB |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.6000FCG |

NAKRĘTKI



Plastikowe

| Na oprawkę | Wymiary | Kolor | Opakowanie | Nr katalogowy |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| E14 | ∅ 43x15 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.31 |
| | ∅ 43x15 mm | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.31B |
| | ∅ 43x8,5 mm | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.147B |
| E27 | ∅ 48x8 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.71 |
| | ∅ 48x8 mm | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.71B |
| | ∅ 65x12 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 | 190.74N |
| | ∅ 65x12 mm | <input type="checkbox"/> | 50 | 190.74B |

OPRAWKI HALOGENOWE



Oprawki halogenowe

| Do żarówek | Wymiary | Opakowanie | Nr katalogowy |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| G4/GZ4/GX5,3/GY6,35 | ∅ 17x10,2 mm | 100 | 191.5031 |
| R7s | 140 mm | 20 | 191.5122 |
| R7s/RX7S/RX7S-24/RX7S-26/RX7S-32 | ∅ 19x24,8 mm | 50 | 191.5124 |

OPRAWKI DO ŚWIETŁÓWEK

Do ∅ 16 mm



Oprawki do świetlówek

| Do świetlówek | Opakowanie | Nr katalogowy |
|---------------|-----------------|---------------|
| G5 | 2A-250V-T110° C | 100 191.6001B |

ŁĄCZNIKI JEDNOPOŁOWE

Normy: ČSN EN 61058-1

OPRAWKI PORCELANOWE

Max. 2,5 mm² przewód



Z metalowym pierścieniem 20V/4A

| Oprawka | Opis | Opakowanie | Nr katalog. |
|---------|-------------------------------|------------|-------------|
| E27 | Mieszana kwadratowa M10x1 | 48 | P-1-A |
| | Z metalowym haczykiem | 40 | P-1-B |
| | Na podłożu | 40 | P-1-C |
| | Kwadratowa M10x1 | 40 | P-1-D |
| | Przykręcana ze śrubą M3x10 mm | 80 | P-1-10M |
| | Przykręcana ze śrubą M3x12 mm | 80 | P-1-12M |
| | Przykręcana ze śrubą M3x16 mm | 80 | P-1-16M |
| | Przykręcana ze śrubą M3x18 mm | 80 | P-1-18M |
| | Przykręcana ze śrubą M3x20 mm | 80 | P-1-20M |
| | Przykręcana do dołu | 64 | P-4 |

WYŁĄCZNIK TRADYCYJNY T125 °C



Wyłącznik T125° C (max. 1 mm²)

| Zastosowanie | Wymiary | Kolor | Opakowanie | Nr katalogowy |
|--------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|
| 2 (1)A/250V | M10x1 h8 mm | <input type="checkbox"/> | 100 | 195.115B |

Wyłącznik sznurowy - T125° C (max. 1 mm²)

| Zastosowanie | Wymiary | Kolor | Opakowanie | Nr katalogowy |
|--------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 2 A/250V | Bez podstawy | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.200B |
| | Z podstawą | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.200B/327B |
| | Z pionową podstawą | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.200B/328B |



Przesuwany wyłącznik sznurowy (max. 0,75 mm²)

| Zastosowanie | Wymiary | Kolor | Opakowanie | Nr katalogowy |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 2 A/250V | 55 x 24 x 15 mm | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.450B |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | 195.450N |
| | | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.450P |



Wyłącznik nożny (max. 0,75 mm²)

| Zastosowanie | Wymiary | Kolor | Opakowanie | Nr katalogowy |
|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 2 (1)A/250V | ∅ 50 x 22,7 mm | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.565B |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | 195.565N |
| | | <input type="checkbox"/> | 20 | 195.565P |

