6. OPRAWKI

- Oprawki plastikowe
- Akcesoria
- Wyłączniki



OPRAWKI

Normy referencyjne: EN 60238

OPRAWKI

Przewód maks. 2,5mm²



gładka *karbowana* *karbowana z kołnierzem*

Z plastikowym gwintem

Oprawka	Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
E14	Gładka	☐	1/10	190.2000LGB
		■	1/10	190.2000LG
	Karbowana	☐	1/10	190.2000FGB
		■	1/10	190.2000FG
	Karbowana z kołnierzem	☐	1/10	190.2000FCGB
		■	1/10	190.2000FCG
E27	Gładka	☐	1/10	190.6000LGB
		■	1/10	190.6000LG
	Karbowana	☐	1/10	190.6000FGB
		■	1/10	190.6000FG
	Karbowana z kołnierzem	☐	1/10	190.6000FCGB
		■	1/10	190.6000FCG

NAKRĘTKI



Plastikowe

Na oprawkę	Wymiary	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
E14	Ø 43x15mm	■	1/50	190.31
	Ø 43x15mm	☐	1/50	190.31B
	Ø 43x8,5mm	☐	1/50	190.147B
E27	Ø 48x8mm	■	1/50	190.71
	Ø 48x8mm	☐	1/50	190.71B
	Ø 65x12mm	■	1/50	190.74N
	Ø 65x12mm	☐	1/50	190.74B

OPRAWKI HALOGENOWE



Oprawki halogenowe

Dla żarówek	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
G4/GZ4/GX5,3/GY6,35	Ø 17x10,2mm	1/100	191.5031
R7s	140mm	1/20	191.5122
R7s/RX7s/RX7s-24/RX7s-26/RX7s-32	Ø 19x24,8mm	1/50	191.5124

WYŁĄCZNIKI JEDNOPOLOWE

Normy referencyjne: EN 61058-1

WYŁĄCZNIK T125 °C



Wyłącznik T125 °C (max. 1 mm²)

Zastosowanie	Wymiary	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 (1)A/250V	M10x1 h8mm	☐	1/100	195.115B



Wyłącznik sznurowy T125 °C (na sznurku, maks. 1 mm²)

Zastosowanie	Wymiary	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 A/250V	bez podstawy	☐	1/20	195.200B



Przesuwany wyłącznik sznurowy (max. 0,75 mm²)

Zastosowanie	Wymiary	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 A/250V	55x24x15 mm	☐	1/20	195.450B
		■	1/20	195.450N
		▩	1/20	195.450P



Wyłącznik nożny (max. 0,75 mm²)

Zastosowanie	Wymiary	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
2 (1)A/250V	Ø 50x22,7mm	☐	1/20	195.565B
		■	1/20	195.565N
		▩	1/20	195.565P

(wymiary w mm)