8. WYŁĄCZNIKI ALARMOWE



- **Przyciski**
- **Skrzynka IP65**
- **Akcesoria**

Wyłączniki alarmowe

Normy referencyjne: EN 60947-5-1



Stopień ochrony: IP55 - IP65
Klasa ochrony: II (izolacja)
Temperatura pracy: -25°C do +60°C
Wymiarowo stabilne przy maks. temperaturze pracy: +85°C
Kolor: czerwony RAL3000
Materiał: bezhalogenowy plastik
Materiał odporny na promienie UV
Przednia część z szybką 0,75 mm (IK05)

PRZYCISK ALARMOWY DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO – IP55

	Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
	Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (możliwość montażu żarówki 12V, 24V lub 250V) Z jednym przełącznikiem kontaktu 1-2 (2A, 250V) Młotek w zestawie służy do rozbicia szybki.	100x100x50	1/13	676.25100

PRZYCISK ALARMOWY DO MONTAŻU NATYNKOWEGO – IP55

	Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
	Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (możliwość montażu żarówki 12V, 24V lub 250V) Z jednym przełącznikiem kontaktu 1-2 (2A, 250V) Młotek w zestawie służy do rozbicia szybki.	100x100x50	1/14	676.35100

NATYNKOWA SKRZYNKA Z DRZWICZKAMI – IP65 (OBUDOWA W KOMPLECIE Z USZCZELKĄ)

	Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
	Z miejscem na 6 DIN	205x220x140	1/6	676.35201
	Z tylnym panelem	205x220x140	1/6	676.35205

AKCESORIA

	Opis	Wymiary	Opak.	Kod katalogowy
	Zapasowe pokrycie i szkło	100x100	1/10	676.10101
	Młotek	-	1/10	676.10102
	Uchwyty	-	1/20	676.10103
	Żarówka NEON 230V	-	1/100	101.6200
	Żarówka 24V	-	1/100	101.6200.24
	Żarówka12V	-	1/100	101.6200.12

(wymiary w mm)