

12. AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE

- Rury giętkie – elastyczne
- Rury giętkie 320N - 750N
- Rury giętkie ANTI-UV
- Rury sztywne 320N - 750N
- Akcesoria do rur
- Kanały perforowane
- Spirale na przewód
- Opaski kablowe
- Uchwyty kablowe
- Akcesoria do opasek



Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE SPIREX O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, gładkie w środku) (IP64 wraz z akcesoriami)



Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
8	12,1	■	30	GUS8G
10	14,7	■	30	GUS10G
12	16,4	■	30	GUS12G
14	18,9	■	30	GUS14G
16	20,7	■	30	GUS16G
20	25,0	■	30	GUS20G
22	27,0	■	30	GUS22G
25	30,6	■	30	GUS25G
28	33,5	■	30	GUS28G
32	38,0	■	30	GUS32G
35	41,0	■	30	GUS35G
40	46,4	■	30	GUS40G
50	57,2	■	30	GUS50G
60	68,0	■	30	GUS60G

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL9011
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, gładkie w środku) (IP64 wraz z akcesoriami)



Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
8	12,1	■	30	GUS8N
10	14,7	■	30	GUS10N
12	16,4	■	30	GUS12N
14	18,9	■	30	GUS14N
16	20,7	■	30	GUS16N
20	25,0	■	30	GUS20N
22	27,0	■	30	GUS22N
25	30,6	■	30	GUS25N
28	33,5	■	30	GUS28N
32	38,0	■	30	GUS32N
35	41,0	■	30	GUS35N
40	46,4	■	30	GUS40N
50	57,2	■	30	GUS50N
60	68,0	■	30	GUS60N

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH SPIREX

Stopień ochrony: IP64
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Test rozgrzanego drutu: 750°C
Kolor: RAL7035



Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

Gwint PG	SPIREX Ø *	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
PG11	→ 12	■	1/50	864.601
PG13,5	→ 12	■	1/50	864.603
	→ 16	■	1/50	864.605
PG16	→ 16	■	1/50	864.606
PG21	→ 20	■	1/50	864.607
PG29	→ 25	■	1/25	864.609
PG36	→ 32	■	1/25	864.611

* wymiary w mm



Dławnica do połączenia z puszką (gwint metryczny)

Gwint metryczny	SPIREX Ø *	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
M16x1,5	→ 10	■	1/50	864.651
	→ 12	■	1/50	864.653
M20x1,5	→ 16	■	1/50	864.655
M25x1,5	→ 20	■	1/50	864.657
M32x1,5	→ 25	■	1/25	864.659
M40x1,5	→ 32	■	1/25	864.661
M50x1,5	→ 40	■	1/15	864.663
M60x1,5	→ 50	■	1/10	864.665

* wymiary w mm



Przelotka z rury prostej na rurę SPIREX

Rury sztywne Ø *	SPIREX Ø *	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	→ 12	■	1/50	864.716
	→ 16	■	1/50	864.816
20	→ 16	■	1/50	864.720
	→ 20	■	1/50	864.820
25	→ 20	■	1/50	864.725
	→ 25	■	1/25	864.825
32	→ 25	■	1/25	864.732
	→ 32	■	1/20	864.832
40	→ 32	■	1/20	864.740
	→ 40	■	1/15	864.840
50	→ 40	■	1/15	864.750
	→ 50	■	1/10	864.850

* wymiary w mm

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE IPCN 3321 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL9011
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Elektroinstalacyjne rury IPCN 3321 (750N) SUPERLUB®*

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	10,7	■	100	IPCN16F*
20	14,1	■	100	IPCN20F*
25	18,2	■	50	IPCN25F*
32	24,2	■	25	IPCN32F*
40	32,4	■	25	IPCN40
50	41,2	■	25	IPCN50
63	50,6	■	25	IPCN63

Wnętrze rury jest nasmarowane aby ułatwić instalację.

* Oznaczenie „F” dotyczy wersji z pilotem.

ICE 3341 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7037
Temperatura pracy: -25°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Elektroinstalacyjne rury ICE 3341 (750N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	Kod katalogowy
16	10,7	■	50	ICE16	ICE16F*
20	14,1	■	50	ICE20	ICE20F*
25	18,2	■	50	ICE25	ICE25F*
32	24,2	■	25	ICE32	ICE32F*
40	32,4	■	25	ICE40	-
50	41,2	■	25	ICE50	-

* Oznaczenie „F” dotyczy wersji z pilotem.

IPS 2221 (320N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Elektroinstalacyjne rury IPS 2221 (320N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	Kod katalogowy
16	10,7	■	50	IPS16	IPS16F*
20	14,1	■	50	IPS20	IPS20F*
25	18,2	■	50	IPS25	IPS25F*
32	24,2	■	25	IPS32	IPS32F*
40	32,4	■	25	IPS40	-
50	41,2	■	25	IPS50	-

* Oznaczenie „F” dotyczy wersji z pilotem.

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

ICTA 3422 (750N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: polipropylen
Farba: RAL7037
Temperatura pracy: -5°C do +90°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3, bezhałogenowe



Elektroinstalacyjne rury ICTA 3422 (750N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	10,7	■	100	ICTA16
20	14,1	■	100	ICTA20
25	18,2	■	100	ICTA25
32	24,2	■	50	ICTA32
40	32,4	■	50	ICTA40
50	41,2	■	50	ICTA50

ICTANUV (750N)

ODPORNE NA PROMIENIE UV AŻ DO 10 LAT

Materiał: polipropylen odporny na UV i wstrząsy
Kolor: RAL9011
Temperatura pracy: -25°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Testowane według CEI 20-91



Elektroinstalacyjne rury ICTANUV (750N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	10,7	■	100	ICTANUV 16
20	14,1	■	100	ICTANUV 20
25	18,2	■	100	ICTANUV 25
32	24,2	■	25	ICTANUV 32
40	32,4	■	25	ICTANUV 40
50	41,2	■	25	ICTANUV 50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE IRL 3321 (750N)

Materiał: PVC

Kolor: RAL7035

Temperatura pracy: -5°C do +60°C

Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm

Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Elektroinstalacyjne rury IRL 3321 (750N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	13,0	■	75	IRL16 FB
20	17,1	■	51	IRL20 FB
25	21,7	■	51	IRL25 FB
32	28,2	■	30	IRL32 FB
40	36,2	■	21	IRL40 FB
50	45,7	■	15	IRL50 FB
63	56,0	■	9	IRL63 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” rur z zakończeniem przystosowanym do połączeń, długość rury 3m.

PROSTE - IRS 2221 (320N)

Materiał: PVC

Kolor: RAL7035

Temperatura pracy: -5°C do +60°C

Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3



Elektroinstalacyjne rury IRS 2221 (320N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	13,0	■	75	IRS16 FB
20	17,1	■	51	IRS20 FB
25	21,7	■	51	IRS25 FB
32	28,2	■	30	IRS32 FB
40	36,2	■	21	IRS40 FB
50	45,7	■	15	IRS50 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” rur z zakończeniem przystosowanym do połączeń, długość rury 3m.

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE IRLHF 3343 (750N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: Polyolefin

Kolor: RAL7035

Temperatura pracy: -25°C do +105°C

Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm

Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3, bezhałogenowe



Elektroinstalacyjne rury IRLHF 3343 (750N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	12,4	■	102	IRLHF16
20	16,0	■	102	IRLHF20
25	20,5	■	60	IRLHF25
32	27,0	■	30	IRLHF32
40	34,4	■	30	IRLHF40
50	43,8	■	15	IRLHF50

Długość rury 3m.

PROSTE - IRSHF 2343 (320N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: Polyolefin

Kolor: RAL9010

Temperatura pracy: -25°C do +105°C

Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A – C3, bezhałogenowe



Elektroinstalacyjne rury IRSHF 2343 (320N)

Zewnętrzny Ø	Wewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	13,0	■	102	IRSHF16
20	17,1	■	102	IRSHF20
25	21,7	■	60	IRSHF25
32	28,2	■	30	IRSHF32
40	36,2	■	30	IRSHF40
50	45,7	■	15	IRSHF50

Długość rury 3m.

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21,
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promienie UV
Test rozgrzanego drutu: 750°C
Kolor: RAL7035



Kolanko kontrolne			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	860.1116/G
20	■	1/50	860.1120/G
25	■	1/50	860.1125/G
32	■	1/25	860.1132/G



Trójkąt kontrolny			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	860.1216/G
20	■	1/50	860.1220/G
25	■	1/25	860.1225/G
32	■	1/20	860.1232/G



Kolanko			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	862.916/G
20	■	1/50	862.920/G
25	■	1/25	862.925/G
32	■	1/25	862.932/G
40	■	1/15	862.940/G
50	■	1/10	862.950/G



Złączka			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/100	862.1016/G
20	■	1/100	862.1020/G
25	■	1/50	862.1025/G
32	■	1/25	862.1032/G
40	■	1/20	862.1040/G
50	■	1/20	862.1050/G



Złączka bezhalogenowa			
Dla rury Ø (mm)	Opak.	Kod katalogowy	
		przezroczysta	szara
16	1/100	MFL16	MFLA16
20	1/100	MFL20	MFLA20
25	1/50	MFL25	MFLA25
32	1/25	MFL32	MFLA32
40	1/1	MFL40	MFLA40
50	1/1	MFL50	MFLA50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21,
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promienie UV
Test rozgrzanego drutu: 750°C
Kolor: RAL7035



Złączka do połączenia z puszką					
Dla rury Ø (mm)	Otwór Ø *	Gwint	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	→ 16-18	M16x1,5	■	1/50	864.516
20	→ 20-22	M20x1,5	■	1/50	864.520
25	→ 25-28	M25x1,5	■	1/50	864.525
32	→ 32-35	M32x1,5	■	1/25	864.532
40	→ 40-44	M40x1,5	■	1/25	864.540
50	→ 50-54	M50x1,5	■	1/15	864.550

* wymiary w mm



Kolanko 90°			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	864.216
20	■	1/50	864.220
25	■	1/25	864.225
32	■	1/25	864.232
40	■	1/15	864.240
50	■	1/10	864.250



Kolanko elastyczne 90°			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	864.2016
20	■	1/50	864.2020
25	■	1/50	864.2025
32	■	1/25	864.2032
40	■	1/25	864.2040
50	■	1/15	864.2050



Złączka			
Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/50	864.316
20	■	1/50	864.320
25	■	1/50	864.325
32	■	1/25	864.332
40	■	1/20	864.340
50	■	1/10	864.350

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21,
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: -15°C do +60°C
Materiał: bezhalogenowy plastik
Materiał odporny na promienie UV
Test rozgrzanego drutu: 750°C
Kolor: RAL7035



Zacisk przesuwny z możliwością bocznego połączenia

Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	100	860.1316/G
20	■	100	860.1320/G
25	■	100	860.1325/G
32	■	100	860.1332/G
40	■	50	860.1340/G
50	■	25	860.1350/G



Zacisk przesuwny z kołkiem rozporowym

Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/100	860.2016
20	■	1/100	860.2020
25	■	1/100	860.2025
32	■	1/50	860.2032



Zacisk przesuwny (CLIP)

Dla rury Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16	■	1/100	860.1516
20	■	1/100	860.1520
25	■	1/100	860.1525
32	■	1/50	860.1532
40	■	1/50	860.1540
50	■	1/25	860.1550



Zacisk z regulacją

Dla rury Ø (mm)	Objętość Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
16 - 20	14 - 22	■	1/100	860.01620
25 - 32	23 - 35	■	1/50	860.02532
40 - 50	38 - 50	■	1/40	860.04050



Zacisk kłamrowy

Objętość Ø (mm)	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
13 - 32	■	1/100	860.1616
40 - 63	■	1/100	860.1640

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21,
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: -15°C do +60°C
Materiał: blacha ocynkowana



Klamra metalowa z gwintem M6 na podstawie

Dla rury Ø (mm)	Opak.	Kod katalogowy
10-11	1/100	820.610
12-13	1/100	820.612
14-15	1/100	820.614
16-17	1/100	820.616
19-20	1/100	820.620
21-22	1/100	820.622
25-26	1/100	820.625
28-29	1/100	820.628
31-32	1/100	820.632
38-40	1/100	820.640
48-50	1/50	820.650



Pół-zacisk metalowy

Dla rury Ø (mm)	Opak.	Kod katalogowy
10-11	1/200	820.710
12-13	1/200	820.712
14-15	1/200	820.714
16-17	1/100	820.716
19-20	1/100	820.720
21-22	1/100	820.722
25-26	1/100	820.725



Zacisk

Dla rury Ø (mm)	Opak.	Kod katalogowy
10-11	1/100	820.810
12-13	1/100	820.813
16-17	1/100	820.816
19-20	1/100	820.819
21-22	1/100	820.822
25-26	1/100	820.826
28-29	1/100	820.828
31-32	1/100	820.832
38-40	1/100	820.838
48-50	1/50	820.850

Normy referencyjne: EN 50085-1, EN 50085-2-3


KANAŁY KABLOWE PERFOROWANE

W komplecie z wieczkiem

Kolor: szary RAL7030

Długość kanału: 2m

Temperatura pracy: -15°C do +60°C



Kanały kablowe					
Rozmiary szer. x wys.	Wysokość kanału	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	
				perforacja standardowa	perforacja gęsta
25x30	17,5	■	2/58	874.2530	874.R2530
25x40	27,5	■	2/48	874.2540	874.R2540
25x60	46	■	2/34	874.2560	874.R2560
25x80	66	■	2/28	874.2580	874.R2580
40x30	17,5	■	2/38	874.4030	874.R4030
40x40	27,5	■	2/30	874.4040	874.R4040
40x60	46	■	2/22	874.4060	874.R4060
40x80	66	■	2/36	874.4080	874.R4080
60x40	27,5	■	2/40	874.6040	874.R6040
60x60	46	■	2/32	874.6060	874.R6060
60x80	66	■	2/24	874.6080	874.R6080
80x40	27,5	■	2/32	874.8040	874.R8040
80x60	46	■	2/24	874.8060	874.R8060
80x80	66	■	2/16	874.8080	874.R8080
100x40	27,5	■	2/24	874.0040	874.R0040
100x60	46	■	2/20	874.0060	874.R0060
100x80	66	■	2/16	874.0080	874.R0080
120x40	27,5	■	2/20	874.0240	874.R0240
120x60	46	■	2/14	874.0260	874.R0260
120x80	66	■	2/12	874.0280	874.R0280

SPIRALE OCHRONNE**Spirale ochronne na przewody – plastikowe**

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
3	5	□	25/25	865.603
4	6	□	25/25	865.604
6	8	□	25/25	865.606
8	10	□	25/25	865.608
10	12	□	25/25	865.610
12	14	□	20/20	865.612
14	16	□	20/20	865.614

Normy referencyjne: EN 50146, EN 62275

OPASKI KABLOWE

Materiał: PA6.6 (UV-odporny tylko w kolorze czarnym)

150 godz. QUV-B-ISO4892

Temperatura pracy: -40°C do + 85°C

Test rozgrzanego drutu: 650°C, UL 94 V2

Bezhalogenowe



Opaski kablowe					
Rozmiary (mm)	Średnica mocowania maks.	Wytrzymałość kg	Opak.	Kod katalogowy	
				□ kolor	■*
2,5x98	21	8,16	100/15 000	839.42100	839.52100
2,5x135	32	8,16	100/12 000	839.42120	839.52120
2,6x160	40	8,16	100/10 000	839.42160	839.52160
2,6x200	52	8,16	100/8000	839.42200	839.52200
3,5x140	32	18,36	100/7000	839.43140	839.53140
3,5x200	50	18,36	100/7000	839.43200	839.53200
3,5x290	80	18,36	100/4500	839.43300	839.53300
3,5x370	103	18,36	100/4000	839.43370	839.53370
4,8x178	45	22,44	100/5000	839.44190	839.54190
4,8x200	50	22,44	100/4000	839.44200	839.54200
4,8x250	68	22,44	100/4500	839.44250	839.54250
4,5x290	78	22,44	100/3500	839.44300	839.54300
4,5x360	100	22,44	100/3000	839.44370	839.54370
4,5x430	115	22,44	100/5000	839.44430	839.54430
7,8x180	45	55,08	100/2500	839.47200	839.57200
7,8x300	80	55,08	100/1500	839.47290	839.57290
7,5x240	63	55,08	100/2000	839.47240	839.57240
7,5x365	100	55,08	100/1500	839.47370	839.57370
7,5x450	130	55,08	100/2500	839.47450	839.57450
7,5x540	158	55,08	100/2000	839.47540	839.57540
7,5x750	220	55,08	100/1200	839.47750	839.57750
9x780	233	71,4	100/1000	839.47780	839.57780
9x1220	375	80,0	100/1000	-	839.571220
12,5x500	143	110,0	50/1000	839.48500	839.58500
12,5x720	213	110,0	50/600	839.48720	839.58720
12,5x850	255	110,0	50/600	839.48850	839.58850
12,5x1000	302	110,0	50/1000	839.481000	839.581000

* odporny na promienie UV (tylko w czarnym kolorze) 150 godz. QUV-B-ISO4892.

OPASKI KABLOWE - DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Materiał: PA12, odporny na promienie UV

600 godz. QUV-B-ISO4892

Temperatura pracy: -40°C do + 85°C

Test rozgrzanego drutu: 650°C, UL 94 V2

Bezhalogenowe



Opaski kablowe					
Rozmiary (mm)	Średnica mocowania maks.	Wytrzymałość kg	Opak.	Kolor	Kod katalogowy
6x115	25	28	100/7000	■	839.39/6115
6x180	45	28	100/4800	■	839.39/6175
9x120	22	40	100/4800	■	839.39/9120
9x180	42	40	100/4800	■	839.39/9180
9x260	60	55	100/2000	■	839.39/9260
9x360	93	55	100/1500	■	839.39/9350

UCHWYTY KABLOWE Z GWOŹDIEM



Okrągłe				
Średnica przewodu Ø (mm)	Rozmiar gwoźdźnia	Opak.	Kod katalogowy	
			☐ kolor	☐ kolor
3-4	1,8x18	100/5000	830.30/3-4	830.30/3-4G
5	2x21	100/5000	830.30/5	830.30/5G
6	2x21	100/5000	830.30/6	830.30/6G
7	2x21	100/5000	830.30/7	830.30/7G
8	2x21	100/5000	830.30/8	830.30/8G
10	2x27	100/5000	830.30/10	830.30/10G
12	2x27	100/3000	830.30/12	830.30/12G
14	2x27	100/3000		830.30/14G
16	2x35	100/5000		830.30/16G
19	2,5x40	100/3000		830.30/19G
22	2,5x40	100/1000		830.30/22G
26	2,7x50	100/1000		830.30/26G
28	2,7x60	100/1000		830.30/28G
32	2,7x60	100/1000		830.30/32G

Normy referencyjne: EN 50146

AKCESORIA DO OPASEK KABLOWYCH



Samoprzylepne podłoże do mocowania opasek				
Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	
28,5x28,5	☐	100/6000	839.39/100	

* maks. szer. opaski 4,8 mm.



Kołek do mocowania opasek				
Otwór w ścianie	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	
Ø 7-8 mm, długość 40 mm	☒	100/5000	839.39/101	

* maks. szer. opaski 9 mm.



Uchwyt do mocowania opasek do otworu				
Otwór Ø	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	
Maks. 6,4 mm, grubość panelu maks. 3 mm	☐	100/17 000	839.39/102	

* maks. szer. opaski 4,8 mm.



Siodełko do mocowania opasek				
Opis	Rozmiar	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Otwór na wkręt M4	15,5x22,5	☐	100/5000	839.39/103

* maks. szer. opaski 4,8 mm.



Kleszcze do opasek				
Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy	
Dla wszystkich rodzajów opasek	☒	1/20	839.39/104	