

18. STACJE ŁADOWANIA

- Stacje ładowania WALL BOX
- Stacje ładowania na słupku
- Gniazda do połączeń jednofazowych i trójfazowych
- Akcesoria



Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 61851-1, EN 61439-7

STACJE ŁADOWANIA WALL BOX BE - GNIAZDO TYP 2

Prąd znamionowy: 16A/32A

Napięcie znamionowe: 230V/400V AC, 50-60Hz

Napięcie znamionowe izolacji: 250V/500V

Stopień ochrony: IP54

Temperatura pracy: -25°C do +40°C

Odporność mechaniczna: IK08



Typ Wall Box BE Basic 3,7kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Gniazdo T2	16A 230V	3,7 205.W17-A0

Typ Wall Box BE Basic 7,4kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Gniazdo T2	32A 230V	7,4 205.W17-B0

Typ Wall Box BE Basic 11kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Gniazdo T2	16A 400V	11 205.W17-C0

Typ Wall Box BE Basic 22kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Gniazdo T2	32A 400V	22 205.W17-D0

STACJE ŁADOWANIA WALL BOX BE-W Z PRZEWODEM - GNIAZDO TYP 1, TYP 2

Długość kabla 4m



Typ Wall Box BE-W przewód T1 3,7kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Konektor TYP 1	16A 230V	3,7 205.W17-P0

Typ Wall Box BE-W przewód T1 7,4kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Przewód TYP 1	32A 230V	7,4 205.W17-Q0

Typ Wall Box BE-W przewód T2 3,7kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Przewód TYP 2	16A 230V	3,7 205.W17-R0

Typ Wall Box BE-W przewód T2 7,4kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Przewód TYP 2	32A 230V	7,4 205.W17-S0

Typ Wall Box BE-W przewód T2 22kW

Opis	kW	Kod katalogowy
Przewód TYP 2	32A 400V	22 205.W17-U0

Akcesoria dla stacji ładowania

METALOWA OSŁONA DO WALL BOX BE



Metalowa osłona do Wall Box BE

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Metalowa osłona	brązowy	1/1	208.AP24

STOJAKI DO WALL BOX BE



Stojak do Wall Box BE pojedynczy z osłoną

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Stojak pojedynczy	brązowy	1/1	208.AP42



Stojak do Wall Box BE podwójny z osłonami

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Stojak podwójny	brązowy	1/1	208.AP44

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 61851-1, EN 61439-7

STACJE ŁADOWANIA DUAL WALL BOX - 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Prąd znamionowy: 32A/63A

Napięcie znamionowe: 400V AC, 50-60Hz

Napięcie znamionowe izolacji: 250V/500V

Stopień ochrony: IP54

Temperatura pracy: -30°C do +50°C

Odporność mechaniczna: IK10



Typ Dual Wall Box 2x11kW

Opis	kW	Kod katalogowy
2x gniazdo T2	32A/400V	2x11
		204.WD26D-T2T2

Typ Dual Wall Box 2x22kW

Opis	kW	Kod katalogowy
2x gniazdo T2	63A/400V	2x22
		204.WD23E-T2T2

STACJE ŁADOWANIA WALL BOX DUAL Z PRZEWODEM - 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Długość kabla 4m



Typ Dual Wall Box kabel T2 2x22kW

Opis	kW	Kod katalogowy
2x przewód T2	63A/400V	2x22
		204.WD23R-T24T24

Akcesoria dla stacji ładowania

KARTA UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMATOREM W TECHNOLOGII HF



Do kontroli RFID

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Pogramator kart w technologii HF	1/1	208.PROG
Karta użytkownika w technologii HF	1/1	208.CARD

PANEL MONTAŻOWY DO DUAL WALL BOX



Panel montażowy do Dual Wall Box

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Panel montażowy do stojaka	■	1/1	208.AP22

STOJAK DO DUAL WALL BOX



Stojak do Dual Wall Box

Opis	Kolor	Opak.	Kod katalogowy
Stojak	■	1/1	208.AP12

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 61851-1, EN 61439-7

STACJE ŁADOWANIA NA SŁUPKU - LIBERA - 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Prąd znamionowy: 32A/63A
Napięcie znamionowe: 400V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V/500V
Stopień ochrony: IP54
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK10



Typ LIBERA słupek 2x11kW

Opis		kW	Kod katalogowy
2x gniazdo T2	32A400V	2x11	204.CA26F-T2T2

Typ LIBERA słupek 2x22kW

Opis		kW	Kod katalogowy
2x gniazdo T2	63A400V	2x22	204.CA23E-T2T2

STACJE ŁADOWANIA NA SŁUPKU - LIBERA Z PRZEWODEM - 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Długość kabla 2m



Typ LIBERA słupek przewód 2x22kW

Opis	kW	Kod katalogowy
2x przewód T2 63A400V	2x22	204.CA23R-T24T24

Akcesoria dla stacji ładowania

KARTA UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMATOREM W TECHNOLOGII HF



Do kontroli RFID

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Karta użytkownika w technologii HF	1/1	208.PROG
Karta użytkownika w technologii HF	1/1	208.CARD

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 61851-1, EN 61439-7

STACJE ŁADOWANIA NA SŁUPKU BE - 1x I 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Prąd znamionowy: 32A/63A
Napięcie znamionowe: 400V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V/500V
Stopień ochrony: IP54
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK10



Typ słupek BE 22kW

Opis		kW	Kod katalogowy
Gniazdo T2	32A400V	22	205.A33-D0

Typ słupek BE 2x22kW

Opis		kW	Kod katalogowy
2x gniazdo T2	63A400V	2x22	205.B33-DD

STACJE ŁADOWANIA NA SŁUPKU - BE Z PRZEWODEM - 2x GNIAZDO TYP 2 Z ZAMKIEM I RFID

Długość kabla 2m



Typ słupek BE przewód T2 2x22kW

Opis		kW	Kod katalogowy
2x przewódT2	63A400V	2x22	205.B59-UU

PODSTAWA SŁUPKA STACJI ŁADOWANIA BE



Podstawa słupka stacji ładowania BE

Opis	Opak.	Kod katalogowy
Podstawa – montaż prosty	1/1	208.AP15
Podstawa – montaż do betonowego fundamentu	1/1	208.AP16

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 62196-1, EN 62196-2, EN 50620

PRZEWODY DO ŁADOWANIA

Prąd znamionowy: 16A/32A
Napięcie znamionowe: 200-230V AC/380-480V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V/500V
Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: -30°C do +50°C



Przewody do ładowania 3,7kW				
Gniazdo	Wtyczka	Przewód	kW	Kod katalogowy
Typ 2 20A 1P	Typ 1 20A 1P	3x2,5+1x0,5mm ² - 5m*	3,7	201.CS2111-5
Typ 2 20A 1P	Typ 2 20A 1P	3x2,5+1x0,5mm ² - 5m*	3,7	201.CS2121-5

* Wersja z 8-metrowym kablem na zamówienie.

Przewody do ładowania 7,4kW				
Gniazdo	Wtyczka	Przewód	kW	Kod katalogowy
Typ 2 32A 1P	Typ 1 32A 1P	3x6,0+1x0,5mm ² - 5m*	7,4	201.CS2313-5
Typ 2 32A 1P	Typ 2 32A 1P	3x6,0+1x0,5mm ² - 5m*	7,4	201.CS2323-5

* Wersja z 8-metrowym kablem na zamówienie.

Przewody do ładowania 11kW				
Gniazdo	Wtyczka	Przewód	kW	Kod katalogowy
Typ 2 20A 3P	Typ 2 20A 3P	5x2,5+1x0,5mm ² - 5m*	11	201.CS2222-5

* Wersja z 8-metrowym kablem na zamówienie.

Przewody do ładowania 22kW				
Gniazdo	Wtyczka	Przewód	kW	Kod katalogowy
Typ 2 32A 3P	Typ 2 32A 3P	5x6,0+1x0,5mm ² - 5m*	22	201.CS2424-5

* Wersja z 8-metrowym kablem na zamówienie.

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 62196-1, EN 62196-2

GNIAZDO TABLICOWE TYP 2

Prąd znamionowy: 16A/32A
Napięcie znamionowe: 380-400V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 500V
Stopień ochrony: IP54/IP55
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK08
Liczba pól: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP



Typ 2 - gniazdo z blokadą IP54		
Opis	Kod katalogowy	
Z kłapką bez ochrony styków	16A-32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23264B



Typ 2 - Gniazdo STANDARD IP55		
Opis	Kod katalogowy	
Bez kłapki z ochroną styków	16A-32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23266S
Bez kłapki bez ochrony styków	16A-32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23266



Typ 2 - Gniazdo COMPACT IP54/IP55 77x73mm		
Opis	Kod katalogowy	
Bez kłapki bez ochrony styków	16A-32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23265

*Stopień ochrony IP54 bez osłony, z wieczkiem IP55.
Wieczka dostarczane oddzielnie jako akcesoria, patrz poniżej.

AKCESORIA DLA GNIAZD TYP 2



Kłapka STANDARD IP55		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla gniazda STANDARD	1/12	200.23260CS



Kłapka COMPACT IP55		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla gniazda COMPACT	1/12	200.23260CC



Mechanizm blokady		
Opis	Opak.	Kod katalogowy
Dla gniazda 200.23266S, 200.23266, 200.23265	1/12	200.23261BS

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 62196-1, EN 62196-2

GNIAZDO TABLICOWE TYP 3A

Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 200-250V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V
Stopień ochrony: IP44-IP54
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK07-08
Liczba pól: L1-N-PE-CP



Typ 3A - Gniazdo STANDARD IP44

Opis	Kod katalogowy	
Z kłapką bez ochrony styków (kołnierz 70x87mm)	16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01663



Typ 3A - Gniazdo z blokadą IP54

Opis	Kod katalogowy	
Z kłapką bez ochrony styków	16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01663B

WTYCZKA TYP 3A

Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 200-250V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V
Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK07-08
Liczba pól: L1-N-PE-CP



Typ 3A - Wtyczka IP44 3,7kW

Opis	Kod katalogowy	
Bez kłapki bez ochrony styków	16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01633

GNIAZDO PRZENOŚNE TYP 3A

Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 200-250V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V
Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK07-08
Liczba pól: L1-N-PE-CP



Typ 3A - Gniazdo przenośne IP44 3,7kW

Opis	Kod katalogowy	
Z kłapką bez ochrony styków	16A 230V ~ 1P+N+PE	200.01643

Seria ECOMOBILITY

Normy referencyjne: EN 62196-1, EN 62196-2

ADAPTER 230V/TYP 3A

Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 200-250V AC, 50-60Hz
Napięcie znamionowe izolacji: 250V
Stopień ochrony: IP20
Temperatura pracy: -30°C do +50°C
Odporność mechaniczna: IK07-08
Liczba pól: 1P+N+E



Typ 3A - Adapter IP20 3,7kW

Opis	Kod katalogowy	
Z kłapką bez ochrony styków	16A 230V ~ 1P+N+PE	200.01624